



MC3-2HAI

4K60 HDMI 2xIN カード アナログ音声ポート付



MC3-2HAI は、モジュラーマトリックス マルチシグナルカード ファミリーと互換性のあるカードの一部で、高性能な 2ポートHDMI入力カードです。MC3-2HAI は、任意のマトリックス カード スロットに自在に設定することができ、その入力信号はモジュラーマトリックスによって任意のマトリックス出力ポートに独立してルーティングできます。カードのデュアル アナログ音声ポートにより、ポートごとに独立してオ音声のディエンベディングまたはエンベディングが可能です。

特長

高解像度映像・音声対応：モジュラーマトリックス入力カードは、モジュラーマトリックスの任意の出力ポートへの高解像度4K60(4:4:4) AV信号分配に対応します。

HDMI™ 信号分配：HDCP 2.2準拠、ディープ カラー、x.v.Color™、CEC、リップ シンク、HDMI非圧縮音声チャンネル、Dolby TrueHD、DTS-HD、2K、4K、および HDMI 2.0規格で指定された 3Dに対応します。

マルチチャンネル音声伝送：スタジオグレードのサラウンドサウンドに対応する、最大32チャンネルのデジタルステレオ非圧縮信号に対応します。

インテリジェント フォワード 音声ルーティング：ユーザーの選択ごとに、ポートごとに独立して、アナログ音声ポート入力信号がデジタル信号に変換され、送信される HDMI信号にエンベッドされます。または、エンベッドされたHDMI音声入力信号がディエンベッドされてアナログ音声に出力されます。これにより、マイクなどの別の音源で音声を一時的にオーバーライドしたり、送信された音声を高品質の外部スピーカーで再生したりすることができます。

インテリジェント ARC (オーディオ リターン チャンネル) ルーティング：出力から返される ARC信号は、ユーザーの選択ごとに、ポートごとに独立して、HDMI入力ポートに関連付けられたアナログ音声双方向ポートにルーティングされます。これにより、高品質の外部スピーカーで ARC音声を再生し、リモートAVアクセプター デバイス (ディスプレイなど) またはローカル AVアクセプター デバイス (スピーカー付き AVレシーバーなど) を介して IRリモコンを使用して音量を制御できるようになります。



kramer

仕様

入力	2 HDMI	HDMIコネクタ
ポート	2 アナログ音声	3.5mm ミニジャック
映像	最大データレート	18Gbps (各映像系統につき6Gbps)
	最大解像度	4K@60Hz (4:4:4)
	HDMI対応	HDR10、3D、Deep Color、x.v.Color™、ARC、Dolby® TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD®、7.1マルチチャンネル音声
	コンテンツ保護	HDCP 2.2/1.4準拠
電源	消費電力	5W
環境条件	動作温度	0°~+40°C
	保存温度	-40°~+70°C
	湿度	10%~90%、RHL 結露無き事
規制対応	安全	CE
製品	寸法 (幅、奥行き、高さ)	12.9 x 24.9 x 2.0cm
	重量	約 0.2kg
梱包	寸法 (幅、奥行き、高さ)	34.5 x 16.5 x 5.9cm
	重量	約 0.4kg

仕様は予告なく変更される場合があります。 <https://www1.kramerav.com/jp/> を参照ください。